

DCN-FV 嵌入式表决面板



- ▶ 时尚流行设计 (IF 大奖)
- ▶ 外部‘出席’触点
- ▶ LED 投票确认指示灯
- ▶ LED 装置激活指示灯

该装置允许进行出席登记和六种类型的投票：代表大会、听众响应、多选、民意调查、等级和赞成/反对。

该装置具有一个外部出席触点，可以用于外部出席或防欺骗开关。指纹读取器通常用作外部出席触点。

此装置可以卡在厚度为 2 毫米的金属板上，也可以与 DCN-FCOUP 接头和 DCN-FEC 端帽配合使用以安装在任何表面上。该装置连接至双代表接口 (DCN-DDI)。

基本功能

控件和指示灯

前面

- 五个带黄色确认指示灯的投票按钮用于提示用户登记出席和投票，并确认登记已投选票。按钮和指示灯的工作方式如下：
 - 赞成 (+)、反对 (-) 和弃权 (x) (用于出席登记、代表大会投票和赞成/反对)
 - 数字 1 至 5 (用于多选、民意调查和等级)
 - 等级：--、-、0、+、++ (用于听众响应)
- 一个蓝色 LED 装置活动指示灯表示系统处于正常操作状态。

背面

- 一个 de-init/init 按钮

互连组件

- 两个 RJ11 连接器：一个用于连接至 DCN-DDI 双代表接口，一个用于环路连接
- 用于外部出席触点的连接器 (AMP173977-3 插孔)

技术规格

机械

安装

卡在厚度为 2 毫米的金属板上，或与 DCN-FCOUP 接头和 DCN-FEC 端帽配合使用以安装在任何表面上

尺寸 (高 x 宽 x 厚)

40 x 100 x 82 毫米
(1.57 x 3.94 x 3.23 英寸)

重量

81 克 (0.18 磅)

颜色

银色 (RAL 9022)

订购信息

DCN-FV 嵌入式表决面板
嵌入式安装，银色

DCN-FV

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3109室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场506-507室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by